

ТЕПЛО- ЭНЕРГЕТИКА

В номере:

- *Влияние вдува пара на характеристики сопловой решетки*
- *Разработка математической модели ПГУ-200 Сызранской ТЭЦ*
- *Расчет доли унесенной жидкости в адиабатных дисперсно-кольцевых потоках*

4 **2016**

ООО МАИК «НАУКА/
ИНТЕРПЕРИОДИКА»

ПРЕДПРИЯТИЯ СЕМИ ОТРАСЛЕЙ
В НЕСКОЛЬКИХ СТРАНАХ МИРА
ВЫБИРАЮТ КОМПАНИЮ

«НВТ-АВТОМАТИКА»

www.nvtav.ru

ISO 9001
EAC

Более
20 лет

на рынке промышленной
автоматизации

- Инновационные технологии ● Наилучшие технические характеристики ●
- Привлекательные цены ● Высокое качество сервиса ● Огромный опыт ●
- Высокопрофессиональный коллектив ● Налаженные производственные процессы ●



О Т Р А С Л Е В Ы Е Р Е Ш Е Н И Я П О А В Т О М А Т И З А Ц И И

Энергетика | Котельные | Металлургия | Тепловые сети и ЖКХ | Водоканалы | Производство стекловолокна | Освещение

НВТ
АВТОМАТИКА

АО «НВТ-Автоматика»
111250, Россия, Москва, Проезд завода «Серп и Молот», дом 6
Телефон +7 (495) 361-2334, факс +7 (495) 362-1771
mail@nvtav.ru, www.nvtav.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 4, 2016

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Влияние вдува пара на характеристики сопловой решетки, работающей
в условиях влажно-парового потока

*Г. А. Филиппов, В. Г. Грибин, А. А. Тищенко, И. Ю. Гаврилов,
В. А. Тищенко, С. В. Хомяков, В. В. Попов, И. Ю. Сорокин*

3

Расчет характеристики газовой турбины

Б. И. Мамаев, В. Л. Мурашко

9

Влияние смесеобразования на выход NO_x в малоэмиссионной камере сгорания ГТУ

В. Д. Васильев, Л. А. Булысова, А. Л. Берне

16

Разработка математической модели ПГУ-200 Сызранской ТЭЦ в программном
комплексе Thermolib

С. В. Усов, А. А. Кудинов

23

Отечественные термические деаэраторы атмосферного давления

*П. В. Егоров, А. С. Гиммельберг, В. Г. Михайлов,
А. Н. Баева, М. В. Чупраков, Г. В. Григорьев*

31

Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Численные исследования малоэмиссионных горелочных устройств для сжигания
полукоксового газа в энергетическом котле

П. В. Росляков, И. В. Морозов, М. Н. Зайченко, В. Т. Сидоркин

40

Оценка возможности перевода котлов ТП-14А Кумертауской ТЭЦ на сжигание угля
марки БЗ Верхне-Сокурского месторождения

В. М. Супранов, А. В. Штегман, Е. А. Фоменко

50

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Расчет доли унесенной жидкости в адиабатных дисперсно-кольцевых потоках
при низком расходе в пленке

В. В. Ягов, М. В. Минко

60

Металлы и вопросы прочности

Исследование структурных превращений в металле (аустенитной хромомарганцевой стали)
на наружной поверхности пароперегревательных труб

В. А. Богачев, Т. П. Пшеченкова, М. А. Шумовская

66

Водоподготовка и водно-химический режим

Моделирование миграции продуктов коррозии во II контуре АЭС с ВВЭР-1200

*В. Г. Крицкий, И. Г. Березина, А. В. Гаврилов, Е. А. Моткова, Е. В. Зеленина,
Н. А. Прохоров, С. П. Горбатенко, А. А. Цицер*

72

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЛИЯНИЕ ВДУВА ПАРА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПЛОВОЙ РЕШЕТКИ, РАБОТАЮЩЕЙ В УСЛОВИЯХ ВЛАЖНО-ПАРОВОГО ПОТОКА¹

© 2016 г. Г. А. Филиппов², В. Г. Грибин³, А. А. Тищенко³, И. Ю. Гаврилов³, В. А. Тищенко³,
С. В. Хомяков³, В. В. Попов³, И. Ю. Сорокин³

²ФГУП ОКБ “Гидропресс”, 142103, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 21

³Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

e-mail: khomserv@gmail.com

Представлены результаты экспериментального исследования эффективности внутриканального вдува пара на поверхности сопловых решеток последних ступеней паровых турбин, работающих в условиях течения влажно-паровой среды. Главной задачей исследований являлось определение основных механизмов влияния вдува пара на кинематические характеристики жидкой фазы за изолированной сопловой решеткой. Представлены распределения потерь кинетической энергии паровой фазы и коэффициентов скольжения капель вдоль шага решетки в зависимости от давления вдуваемого пара при различных значениях теоретических чисел Маха и начальной влажности. Показатель экономичности определялся с учетом распределения потерь кинетической энергии паровой фазы вдоль шага решетки в зависимости от перепада давления на шель. Исследование проводилось с помощью зонда давления полного торможения, установленного за исследуемым объектом. Определены средние диаметры крупной эрозионно-опасной жидкой фазы на некотором расстоянии от решетки. Для измерения характеристик частиц жидкой фазы использовалась система лазерной диагностики потоков, реализованная на базе комплекса “Полис”. Его главным преимуществом является бесконтактность, что позволяет измерять характеристики частиц жидкой фазы без аэродинамического воздействия на основной поток и искажения результатов. Установлено, что внутриканальный вдув пара способствует разрушению жидкой пленки, образующейся в результате осаждения капель влаги на поверхностях сопловых лопаток, а также выравниванию поля скоростей и уменьшению средних размеров капель за решеткой. Результаты экспериментов показали, что эффективность вдува (относительно уменьшения количества эрозионно-опасных капель) греющего пара существенно зависит от режима течения влажно-парового потока.

Ключевые слова: вдув греющего пара, система лазерной диагностики, PIV, паровые турбины.

DOI: 10.1134/S0040363616040020

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ

© 2016 г. Б. И. Мамаев, В. Л. Мурашко

¹ООО “Сименс”, 115184, Россия, Москва, Большая Татарская ул., д. 9
e-mail: Viktor.Murashko@siemens.com

Изучены причины и закономерности изменения параметров потока пара и турбины в зависимости от степени понижения полного давления π^* и частоты вращения ротора n на примере двухступенчатой турбины компрессора энергетической газотурбинной установки (ГТУ). Расчет характеристики турбины в широком диапазоне изменения режимных параметров выполнен по методике, в которой аналитические зависимости обеспечивают высокую точность расчета угла выхода потока, а различные виды газодинамических потерь определяются с учетом влияния геометрии лопаточных венцов, шероховатости поверхности лопаток, углов, сжимаемости, числа Рейнольдса и степени турбулентности потока. Методика обеспечивает удовлетворительное согласование результатов расчета и испытаний турбин. В проектном режиме условия работы лопаточных венцов благоприятные: близкие к оптимальным скорости выхода потока, малые углы атаки, отсутствуют режимы “запирания” потока в венцах по расходу. Получены близкий к осевому поток за турбиной и высокий КПД. Снижение частоты вращения ротора и изменение степени понижения давления изменяют не только значения параметров потока, ступеней и турбины, но и вид характеристики. В частности, при пониженной n наблюдается немонокотное изменение степени реактивности второй ступени при увеличении π^* . Показано, что характеристика турбины в основном определяется влиянием углов атаки и скорости на выходе из венцов на потери и угол выхода потока. Учет в расчете увеличения угла выхода потока из-за положительного угла атаки при пониженных частотах вращения приводит к существенному изменению характеристики: ухудшению КПД, перераспределению перепадов давления на ступенях и изменению степеней реактивности, увеличению пропускной способности турбины и изменениям угла и скорости потока за турбиной.

Ключевые слова: частота вращения, степень понижения давления, угол и скорость потока, реактивность, КПД.

DOI: 10.1134/S0040363616040056

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**ВЛИЯНИЕ СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ НА ВЫХОД NO_x
В МАЛОЭМИССИОННОЙ КАМЕРЕ СГОРАНИЯ ГТУ¹**

© 2016 г. В. Д. Васильев, Л. А. Булысова, А. Л. Берне

Всероссийский теплотехнический институт, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14

e-mail: kc-vti@bk.ru

Статья посвящена построению упрощенной методики подавления образования в камерах сгорания (КС) энергетических газотурбинных установок (ГТУ), работающих на природном газе, оксидов азота (NO_x). Теоретически и экспериментально исследуется КС, в которой сжигается предварительно подготовленные бедные топливовоздушные смеси. Исследование выполнено на натурной КС с параметрами, типичными для современных ГТУ. Представлены результаты расчетов в программном комплексе FlowVision и экспериментальных исследований, проведенных на испытательном стенде ОАО ВТИ. Расчеты и испытания выполнены при следующих параметрах: расход до 4,6 кг/с, давление до 450 кПа, температура воздуха на входе в КС до 400°C, температура на выходе $t_3 \leq 1200^\circ\text{C}$, топливо – природный газ. В результате сопоставления полученных при моделировании параметров с результатами экспериментов построена корреляционная зависимость измеренной эмиссии NO_x от расчетного параметра неравномерности концентрации топлива на выходе из зоны предварительного перемешивания. Экспериментально доказано положение о слабой зависимости от давления в КС эмиссии NO_x , образующихся при сжигании идеально перемешанной топливовоздушной смеси (концентрация метана в воздухе является постоянной в любой точке топливовоздушной смеси, т.е. постоянна в объеме смеси). Подтверждены правомерность и целесообразность использования стационарной математической модели процесса перемешивания для оценки эмиссии NO_x по расчетному качеству получаемой в зоне предварительного перемешивания топливовоздушной смеси, что позволяет избежать некоторых трудностей, возникающих при расчете процессов горения и образования NO_x .

Ключевые слова: малоэмиссионная камера сгорания, газотурбинная установка, топливовоздушная смесь, оксиды азота, расчетные исследования, экспериментальные исследования.

DOI: 10.1134/S0040363616040093

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПГУ-200 СЫЗРАНСКОЙ ТЭЦ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ THERMOLIB

© 2016 г. С. В. Усов, А. А. Кудинов

*Самарский государственный технический университет
443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., д. 244
e-mail: tes@samgtu.ru*

Представлена упрощенная тепловая схема энергоблока ПГУ-200 Сызранской ТЭЦ, состоящего из двух газовых турбин PG6111FA с генераторами, двух паровых котлов-утилизаторов КУП-110/15-8.0/0.7-540/200 и одной паровой турбины Siemens SST-600 (одноцилиндровая с двумя регулируемыми теплофикационными отборами мощностью 60/75 МВт в теплофикационном и конденсационном режиме соответственно) с генератором S-GEN5-100. Приведены результаты экспериментальных гарантийных испытаний парогазовой установки ПГУ-200. Кратко описано приложение Thermolib для программного комплекса MatLab Simulink. Приведены основные уравнения, используемые в приложении Thermolib для моделирования теплотехнических процессов. Разработаны математические модели газотурбинной установки, котла-утилизатора, паровой турбины и обобщенная для энергоблока ПГУ-200 Сызранской ТЭЦ с помощью программного комплекса MatLab Simulink и его приложения Thermolib. В целях получения характеристик разработанной математической модели проведено имитационное моделирование при различных значениях температуры окружающей среды. Отображено графическое сравнение части характеристик имитационной модели ПГУ-200 (температура газа за газовой турбиной, мощности газовой турбины и парогазовой установки, расход пара высокого и низкого давления, расход питательной воды в экономайзеры высокого и низкого давления) с реальными характеристиками парогазового блока, полученными при экспериментальных (натурных) гарантийных испытаниях при различных значениях температуры окружающей среды. Показано, что при выбранной степени сложности характеристики имитационной модели ПГУ-200, разработанной в программном комплексе Thermolib, с достаточной точностью соответствуют реальным характеристикам парогазового блока, полученным при экспериментальных (натурных) гарантийных испытаниях, что позволяет считать сформированную математическую модель адекватной и принять ее для дальнейшей работы.

Ключевые слова: Сызранская ТЭЦ, парогазовая установка, тепловая схема, натурные испытания, математическая модель, программный комплекс, расход пара, электрическая мощность.

DOI: 10.1134/S0040363616020107

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТЕРМИЧЕСКИЕ ДЕАЭРАТОРЫ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ

© 2016 г. П. В. Егоров, А. С. Гиммельберг, В. Г. Михайлов, А. Н. Баева,
М. В. Чупраков, Г. В. Григорьев

*Научно-производственное объединение по исследованию
и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова
191167, Россия, Санкт-Петербург, Атаманская ул., д. 3/6
e-mail: deaerator@ckti.ru*

Показаны основные этапы многолетних работ специалистов ЦКТИ по созданию, внедрению и дальнейшему совершенствованию конструкций отечественных термических деаэраторов атмосферного давления. На основе накопленного опыта разработаны и освоены в производстве современные деаэраторы атмосферного давления производительностью от 0.4 до 800 т/ч. Конструкция таких деаэраторов базируется на уже известных и проверенных в эксплуатации технических решениях. В деаэраторах применена двухступенчатая схема деаэрации: первая ступень — струйно-капельная (в колонке), вторая ступень — барботажная (в баке). В конструкции деаэрационных колонок используются низконапорные гидравлические форсунки ($\Delta p < 0.15$ МПа) и струйные тарелки, в деаэраторных баках — развитое “затопленное” барботажное устройство, позволяющие существенно повысить интенсивность протекания процессов тепло- и массообмена в аппаратах. Применение двух эффективных ступеней в колонке и “затопленного” барботажного устройства в баке позволяет гарантировать необходимые нагрев и деаэрацию воды. В качестве теплоносителя в деаэраторах может использоваться пар или перегретая деаэрированная вода с температурой $t \geq 125^\circ\text{C}$. Проведенные в условиях ТЭЦ пусконаладочные испытания головных образцов новых деаэраторов производительностью 800 и 500 т/ч показали, что они работают устойчиво, надежно и эффективно в проектом диапазоне гидравлических и тепловых нагрузок. Содержание растворенного кислорода и свободной углекислоты в подпиточной воде после деаэраторов удовлетворяет требованиям ГОСТ 16860-88, Правил технической эксплуатации и технических заданий заказчика. Также подготовлены предложения по составу и конструктивному исполнению деаэраторов производительностью более 800 т/ч для применения в схемах крупных систем теплоснабжения и приготовления питательной воды на ТЭЦ, в отопительных и промышленно-отопительных котельных. Разработанные ОАО НПО ЦКТИ с учетом современных требований термические деаэраторы атмосферного давления рекомендуются для применения в схемах подготовки воды различных энергетических объектов.

Ключевые слова: деаэратор атмосферного давления, низконапорное водораспределительное устройство, барботажная ступень, системы теплоснабжения, теплоноситель, перегретая вода.

DOI: 10.1134/S004036361602003X

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО, ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАЛОЭМИССИОННЫХ ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ СЖИГАНИЯ ПОЛУКОКСОВОГО ГАЗА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОТЛЕ

© 2016 г. П. В. Росляков¹, И. В. Морозов¹, М. Н. Зайченко¹, В. Т. Сидоркин²

¹Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

²ENTEH Engineering AS, 30328, Estonia, Kohtla-Järve, Elektriku, 3S

e-mail: RoslyakovPV@mpei.ru

Рассмотрены различные варианты конструкций малоэмиссионных горелочных устройств, предназначенных для сжигания полукоксового газа в действующем котле ТП-101 Эстонской электростанции. Планируемое увеличение объемов переработки сланцев и, соответственно, рост объемов полукоксового газа обуславливают необходимость их совместного сжигания. В связи с этим возникла необходимость разработать горелочное устройство заданной мощности, обеспечивающее эффективное сжигание полукоксового газа при выполнении требований по надежности и экологической безопасности. С этой целью в основу конструкций горелки был положен принцип стадийного сжигания топлива с вводом газов рециркуляции. В результате предварительного анализа возможных вариантов конструкции были выбраны три типа ранее хорошо зарекомендовавших себя горелочных устройств: вихревая горелка с подачей газов рециркуляции во вторичный воздух, вихревая горелка с экраным вводом газов рециркуляции между потоками первичного и вторичного воздуха, горелочное устройство с вихревой пилотной горелкой. Оптимальные конструктивные характеристики и режимные параметры определялись с помощью численных экспериментов. При их проведении с использованием программных комплексов вычислительной гидродинамики ANSYS CFX моделировались процессы смешения, воспламенения и выгорания полукоксового газа. Численные эксперименты позволили определить для каждого типа горелочного устройства конструктивные и режимные параметры, обеспечивающие эффективное сжигание полукоксового газа и выполнение требуемых экологических нормативов по эмиссии оксидов азота. С учетом результатов расчета было разработано и изготовлено горелочное устройство для сжигания полукоксового газа с пилотной диффузионной горелкой в центральной части. Предварительные натурные испытания, проведенные на котле ТП-101, показали, что фактическое содержание оксидов азота в факелах горелок полукоксового газа не превышает заявленную концентрацию 150 ppm (200 мг/м³).

Ключевые слова: полукоксовый газ, сланец, совместное сжигание, горелочное устройство, стадийное сжигание, оксиды азота, выбросы вредных веществ, компьютерное моделирование.

DOI: 10.1134/S0040363616040068

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО, ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА КОТЛОВ ТП-14А КУМЕРТАУСКОЙ ТЭЦ НА СЖИГАНИЕ УГЛЯ МАРКИ БЗ ВЕРХНЕ-СОКУРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

© 2016 г. В. М. Супранов¹, А. В. Штегман², Е. А. Фоменко²

¹Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

²Всероссийский теплотехнический институт, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14
e-mail: svm-mpei@mail.ru

В настоящее время котлы ТП-14А должны быть переведены на сжигание непроектного топлива — угля марки БЗ Верхне-Сокурского месторождения. Его доля (по теплу) в топливном балансе должна быть не менее 80%. Проведено опытное сжигание верхне-сокурского угля, которое показало, что в существующем виде котлы и пылесистемы не пригодны для работы на этом топливе, так как по характеристикам оно существенно отличается от проектного. Невозможно поддерживать температуру перегрева на требуемом уровне при работе только на угле, сложно удерживать температуру за мельницами на уровне 200°С. Решить эти проблемы позволяет совместное сжигание угля с природным газом при работе одной-двух мельниц. Но при этом наблюдаются значительный недожог топлива, существенные температурные разверки по потокам пара, выбросы NO_x выше допускаемых значений. На основании результатов опытного сжигания и совместных расчетов топки, котла и пылесистем были разработаны пути решения указанных проблем. Для моделирования топочного процесса использовались программы Fluent и Sigma Flame. Адаптированные математические модели котла и систем пылеприготовления созданы с использованием программ Boiler Designer и Stoker. Оказалось, что необходима реконструкция котельных установок, которую можно провести в два этапа. На первом из них существующие горелки заменяются на горелки с поворотными соплами, организуется двухступенчатое сжигание, на мельницы устанавливаются инерционные сепараторы и линии рециркуляции сушильного агента. На втором этапе осуществляется переход к концентрическому сжиганию, увеличивается поверхность нагрева радиационной части пароперегревателя, на мельницы устанавливается предвключенная бильная часть. Показано, что положительный эффект должен быть получен уже после первого этапа реконструкции. Второй этап реконструкции потребует дополнительных затрат, но его выполнение позволит в еще большей мере устранить недостатки в работе оборудования.

Ключевые слова: топка, котел, пылесистемы, температура перегрева, температура за мельницами, тепловые расчеты, реконструкция.

DOI: 10.1134/S0040363616040081

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**РАСЧЕТ ДОЛИ УНЕСЕННОЙ ЖИДКОСТИ В АДИАБАТНЫХ
ДИСПЕРСНО-КОЛЬЦЕВЫХ ПОТОКАХ
ПРИ НИЗКОМ РАСХОДЕ В ПЛЕНКЕ¹**

© 2016 г. В. В. Ягов, М. В. Минко

*Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14
e-mail: mvminko@gmail.com*

Статья является продолжением предыдущей публикации авторов [1]; рассмотренная в ней методика распространена на область низких приведенных давлений. Построены приближенная модель срыва капель с поверхности ламинарной пленки и уравнение для расчета интенсивности уноса. Непосредственную проверку этого уравнения на опытных данных провести крайне трудно, поскольку в опытах измеряется обычно интегральный эффект – расход жидкости в пленке при динамическом равновесии уноса и осаждения. Динамическому равновесию соответствует баланс потоков уноса капель и их осаждения благодаря турбулентной диффузии. Полученное на основе этого баланса трансцендентное уравнение, содержащее один неизвестный числовой множитель, позволяет рассчитать расход жидкости в пленке. Сравнение результатов расчета с опытными данными для потоков вода–воздух и вода–гелий при низких (менее 0.03) приведенных давлениях показало хорошее их согласие при введении дополнительного безразмерного параметра, отражающего отношение плотностей фаз, и универсальном значении числовой константы. Предложен критерий, определяющий границы использования в расчетах методики настоящей работы и методики [1], отражающей влияние давления и состояния поверхности пленки на распределение жидкости в кольцевом потоке; установлено численное значение этого критерия.

Ключевые слова: дисперсно-кольцевое течение, двухфазный поток, унос капель, осаждение капель.

DOI: 10.1134/S004036361604010X

МЕТАЛЛЫ И ВОПРОСЫ ПРОЧНОСТИ

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В МЕТАЛЛЕ (АУСТЕНИТНОЙ ХРОМОМАНГАНЦЕВОЙ СТАЛИ) НА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬНЫХ ТРУБ¹

© 2016 г. В. А. Богачев, Т. П. Пшеченкова, М. А. Шумовская

ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14
e-mail: bogachev_yti@rambler.ru

Представлено исследование элементного состава измененного слоя на наружной поверхности пароперегревательной трубы из стали марки ДИ59 после длительной эксплуатации. Показано, что слой расположен между окалиной и матрицей, обеднен кремнием, марганцем, медью и хромом с максимальным сродством к окислителю, обогащен до 90% железом и никелем, состоит преимущественно из фазы α -Fe (феррита) с ферромагнитными свойствами. Слой образовался в результате избирательного окисления и диффузии из матрицы в окалину металлов с меньшей стандартной свободной энергией образования сульфидов и оксидов. Магнитным ферритометром проведено экспериментальное исследование эволюции слоя методом испытания стали марки ДИ59 на жаростойкость в воздушной среде при температурах 585, 650 и 700°C в течение 15×10^3 ч, на ползучесть при температуре 750°C и напряжении 60 МПа и на длительную прочность при температурах 700 и 750°C и напряжениях от 30 до 80 МПа. Образцы для испытаний изготовлены из труб в состоянии поставки. Установлена связь содержания ферритной фазы в поверхностном слое металла с температурой и временем испытания. Разработана зависимость для оценки эквивалентной температуры эксплуатации наружной поверхности пароперегревательных труб по данным магнитной ферритометрии. Показано, что значения температуры эксплуатации, определенные по содержанию ферритной фазы и концентрации σ -фазы в структуре металла пароперегревательных труб со значительной наработкой, близки. Предложено использовать магнитную ферритометрию для выявления тепловой неравномерности и разверенных труб пароперегревателей котлов ТЭС.

Ключевые слова: котел, пароперегреватель, тепловая неравномерность, разверенная труба, аустенитная хромоманганцевая сталь, жаростойкость, ползучесть, длительная прочность, измененный слой, магнитная ферритометрия.

DOI: 10.1134/S0040363616030024

ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

МОДЕЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИИ ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ ВО II КОНТУРЕ АЭС С ВВЭР-1200

© 2016 г. В. Г. Крицкий¹, И. Г. Березина¹, А. В. Гаврилов¹, Е. А. Моткова¹, Е. В. Зеленина¹,
Н. А. Прохоров¹, С. П. Горбатенко², А. А. Цицер²

¹Акционерное общество “Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий “АТОМПРОЕКТ”, 197183, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82

²Филиал ОАО “Концерн Росэнергоатом” Калининская АЭС, 171841, Россия, Тверская обл., г. Удомля
e-mail: kritsky@givnipiet.ru

Представлены модели, описывающие коррозию, массоперенос продуктов коррозии в трубопроводах конденсатно-питательного и парового трактов II контура АЭС с ВВЭР-1200. Расчет массопереноса и распределения продуктов коррозии по различным потокам рабочей среды II контура выполнен с использованием физико-химической модели массопереноса продуктов коррозии, в которой II контур рассматривается как циклическая система, состоящая из ряда взаимосвязанных элементов. Контур был разбит на расчетные участки, на которых отслеживалось изменение параметров (расхода, температуры, давления) и рассчитывались скорости коррозии и выноса ее продуктов, значения высокотемпературного рН и концентрации железа. Верификация моделей проведена по результатам химических анализов на Калининской АЭС и по концентрациям продуктов коррозии железа в питательной воде на различных АЭС в зависимости от рН при температуре 25°C (рН₂₅) при продолжительности эксплуатации $\tau \geq 5000$ ч. Представлены результаты расчета рН при температуре теплоносителя t (рН _{t}) во II контуре АЭС с ВВЭР-1200. Приведен расчет распределения рН _{t} и концентраций этаноламина и аммиака по конденсатно-питательному (КПТ) и паровому трактам. Модели предназначены для разработки расчетных кодов. Проектные решения АО “АТОМПРОЕКТ” соответствуют требованиям по надежности и безопасности энергоблока с ВВЭР-1200. Результаты расчетов параметров коррозии и массопереноса продуктов коррозии показали, что модель дает возможность проектировщику решать, что выгоднее для некоторых участков контура: повышение концентрации корректирующих реагентов, применение стали с большим содержанием хрома или периодическая отмывка парогенератора от отложений.

Ключевые слова: реактор типа ВВЭР, водно-химический режим, моделирование, продукты коррозии.

DOI: 10.1134/S0040363616040044